

FILTRE A MATIÈRES- FAM

Dimensionnement et commercialisation de FAM pour une installation en sortie de pisciculture, sur une boucle de recirculation ou entre 2 séries d'élevage

DÉBIT FILTRE JUSQU'À 700 L/s

MAILLE DE FILTRATION DE 45 À 500 μ

DECOLMATAGE INTERNE OU EXTERNE


3 GAMMES DE FAM, 6 MODÈLES PAR GAMME

Gamme FAM PI/EI *	Diamètre	Hauteur eau max	Débit max 63 μ **	Débit max 100 μ **
Unité	mm	mm	L/s	L/s
G	1610	1300	480	670
s	1260	100	370	520
R	900	800	290	410

*PI = Passage Intégral; EI = Extérieur-Intérieur


**Effluent à 10 mg/L

Optez pour la fiabilité ERM environnement pour un fonctionnement en continu !



DIMENSIONNEMENT

Dimensionnement d'une filtration adaptée, calcul des pertes de charges hydrauliques, optimisation énergétique



IMPLANTATION

Mise en place à partir du plan 3D de l'installation, ingénierie en génie civil et en hydraulique



ACCOMPAGNEMENT

Fourniture de toiles et de buses
Option : accompagnement sur des projets de concentrateur de boues



(+33)7 89 54 72 25



contact@ermenvironnement.com